

Assortment List



Section

PH
PJ
RK
PL

Profil/Section/Perfil

AA / HAA

AA Nr.	HAA	Ld (mm)	€ St/pza
AA 51	1350		16,80 €
AA 55	1450		18,10 €
AA 60	1577		19,60 €
AA 62	1628		20,20 €
AA 64	1679		20,90 €
AA 66	1729		21,50 €
AA 68	1780		22,10 €
AA 70	1831		22,70 €
AA 75	1958		24,30 €
AA 80	2085		25,80 €
AA 85	2212		27,40 €
AA 90	2339		28,90 €
AA 96	2491		33,50 €
AA 105	2720		35,70 €
AA 112	2898		38,20 €
AA 120	3101		40,50 €
AA 128	3304		

Profil/Section/Perfil

SPB 16.3 x 13

Multibelt

Pro

Profil

13 x 5

17 x 5

20 x 10

21 x 5

600

700

800

900

1000

600

610

680

700

Inhaltsverzeichnis / Summary Sommaire / Indice

Seite / Page
Page / Pagina

Schmalkeilriemen DIN 7753/1 Wedge V-Belts Courroies trapézoïdales étroites sans fin a haut rendement Correas trapezoïdales estrechas	4-6
---	-----

Schmalkeilriemen nach US Standard RMA/MPTA Wedge V-Belts US Standard RMA/MPTA Courroies trapézoïdales étroites de haute capacité normes américaines Correas trapezoïdales estrechas de alto rendimiento USA Standard RMA/MPTA	7
--	---

Keilriemen DIN 2215 Classical Section V-Belts Courroies trapézoïdales classiques Correas trapezoïdales de seccion clásica	8-12
--	------

Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt Raw Edge Cogged Wedge V-Belts Courroies trapézoïdales - flancs nus crantées sans fin a haut rendement Correas trapezoïdales estrechas de flancos abiertos, dentadas	13-16
---	-------

Keilriemen flankenoffen, formgezahnt Raw Edge Cogged V-Belts Courroies trapézoïdales - flancs nus crantées Correas trapezoïdales - de flancos abiertos, dentadas	17-20
---	-------

Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt Variable Speed Raw Edge Cogged V-Belts Courroies Variateur flancs nus crantées Correas variadoras - de flancos abiertos, dentadas	21-23
--	-------

Inhaltsverzeichnis / Summary Sommaire / Indice

Seite / Page Page / Pagina

Doppelkeilriemen Double V-Belt Courroies hexagonales Correas hexagonales	24
---	----


Multibelt - Verbundkeilriemen Multibelt - Banded Belt Multibelt - Courroies trapézoïdales étroites jumelées Multibelt - Correas multiples formadas por correas trapezoïdales	25-30
---	-------

Multibelt flankenoffen, formgezahnt Multibelt Moulded Cogged Raw Edge Multibelt flancs nus crantées Multibelt de flancos abiertos, dentadas	31-32
--	-------

Poly-Vee belts Poly-Vee belts Courroies striées Correas Poly-V	33-36
---	-------

Technische Datenblätter Technical Data Sheet Papier De Datef Techniques Papel De Datos Tecnicos	37-39
--	-------

Profil / Section / Perfil SPZ 9.7 x 8



Ld (mm)

SPZ	630
SPZ	637
SPZ	662
SPZ	670
SPZ	687
SPZ	710
SPZ	722
SPZ	737
SPZ	750
SPZ	762
SPZ	772
SPZ	787
SPZ	800
SPZ	812
SPZ	825
SPZ	837
SPZ	850
SPZ	862
SPZ	875
SPZ	887
SPZ	900
SPZ	912
SPZ	925
SPZ	937
SPZ	950
SPZ	962
SPZ	975
SPZ	987
SPZ	1000
SPZ	1012
SPZ	1024
SPZ	1037
SPZ	1047
SPZ	1060
SPZ	1077
SPZ	1112
SPZ	1120
SPZ	1137
SPZ	1162
SPZ	1180
SPZ	1187
SPZ	1202
SPZ	1212
SPZ	1237
SPZ	1250

Ld (mm)


SPZ	1262
SPZ	1287
SPZ	1312
SPZ	1320
SPZ	1337
SPZ	1347
SPZ	1362
SPZ	1387
SPZ	1400
SPZ	1412
SPZ	1437
SPZ	1462
SPZ	1487
SPZ	1500
SPZ	1512
SPZ	1537
SPZ	1562
SPZ	1587
SPZ	1600
SPZ	1612
SPZ	1637
SPZ	1662
SPZ	1687
SPZ	1700
SPZ	1737
SPZ	1762
SPZ	1787
SPZ	1800
SPZ	1812
SPZ	1837
SPZ	1862
SPZ	1887
SPZ	1900
SPZ	1937
SPZ	1987
SPZ	2000
SPZ	2037
SPZ	2120
SPZ	2137
SPZ	2187
SPZ	2240
SPZ	2262
SPZ	2287
SPZ	2300
SPZ	2360

Ld (mm)

SPZ	2450
SPZ	2500
SPZ	2540
SPZ	2650
SPZ	2800
SPZ	3000
SPZ	3150
SPZ	3350
SPZ	3550

Profil / Section / Perfil


SPB 16.3 x 13



Ld (mm)

SPB	1100
SPB	1200
SPB	1250
SPB	1320
SPB	1400
SPB	1500
SPB	1600
SPB	1700
SPB	1800
SPB	1900
SPB	1950
SPB	2000
SPB	2120
SPB	2150
SPB	2240
SPB	2360
SPB	2500
SPB	2650
SPB	2680
SPB	2800
SPB	3000
SPB	3150
SPB	3170
SPB	3350
SPB	3450
SPB	3550
SPB	3750
SPB	3870
SPB	4000
SPB	4250
SPB	4370
SPB	4500
SPB	4750
SPB	4870
SPB	5000
SPB	5300
SPB	5600
SPB	6000
SPB	6300
SPB	6700
SPB	7100
SPB	7500
SPB	8000
SPB	9500
SPB	10000

SPC 22 x 18




Ld (mm)


SPC	2000
SPC	2120
SPC	2240
SPC	2360
SPC	2500
SPC	2650
SPC	2800
SPC	3000
SPC	3150
SPC	3350
SPC	3550
SPC	3750
SPC	4000
SPC	4250
SPC	4500
SPC	4750
SPC	5000
SPC	5300
SPC	5600
SPC	6000
SPC	6300
SPC	6700
SPC	7100
SPC	7500
SPC	8000
SPC	8500
SPC	9000
SPC	9500
SPC	10000
SPC	10600
SPC	11200
SPC	12500

Profil / Section / Perfil


3V / 9N



5V / 15N



8V / 25N



3V Code Nr. 9N
3V Code No. La (mm)

3V 250	635
3V 265	673
3V 280	711
3V 300	762
3V 315	800
3V 335	851
3V 355	902
3V 375	953
3V 400	1016
3V 425	1080
3V 450	1143
3V 475	1206
3V 500	1270
3V 530	1346
3V 560	1422
3V 600	1524
3V 630	1600
3V 670	1702
3V 710	1803
3V 750	1905
3V 800	2032
3V 850	2159
3V 900	2286
3V 950	2413
3V 1000	2540
3V 1060	2692
3V 1120	2845
3V 1180	2997
3V 1250	3175
3V 1320	3353
3V 1400	3556
3V 1450	3683


5V Code Nr. 15N
5V Code No. La (mm)

5V 500	1270
5V 530	1345
5V 560	1420
5V 600	1525
5V 630	1600
5V 670	1700
5V 710	1805
5V 750	1905
5V 800	2032
5V 850	2159
5V 900	2286
5V 950	2413
5V 1000	2540
5V 1060	2692
5V 1120	2845
5V 1180	2997
5V 1250	3175
5V 1320	3353
5V 1400	3556
5V 1500	3810
5V 1600	4064
5V 1700	4318
5V 1800	4572
5V 1900	4826
5V 2000	5080
5V 2120	5385
5V 2240	5690
5V 2360	5994
5V 2500	6350
5V 2650	6731
5V 2800	7112
5V 3000	7620
5V 3150	8001
5V 3350	8509
5V 3550	9017

8V Code Nr. 25N
8V Code No. La (mm)


8V 1000	2540
8V 1060	2692
8V 1120	2845
8V 1180	2997
8V 1250	3175
8V 1320	3353
8V 1400	3556
8V 1500	3810
8V 1600	4064
8V 1700	4318
8V 1800	4572
8V 1900	4826
8V 2000	5080
8V 2120	5385
8V 2240	5690
8V 2360	5994
8V 2500	6350
8V 2650	6731
8V 2800	7112
8V 3000	7620
8V 3150	8001
8V 3350	8509
8V 3550	9017
8V 3750	9525
8V 4000	10160
8V 4250	10795
8V 4500	11430
8V 4750	12065
8V 5000	12700
8V 5600	14224

Profil / Section / Perfil A/13 x 8




Code Nr. Code No.	Li (mm)	Code Nr. Code No.	Li (mm)	Code Nr. Code No.	Li (mm)
A 15	381	A 48	1220	A 92	2337
A 16	407	A 49	1250	A 93	2360
A 17	432	A 50	1270	A 94	2388
A 18	457	A 51	1300	A 95	2413
A 19	480	A 52	1320	A 96	2438
A 20	508	A 53	1346	A 97	2464
A 21	535	A 54	1372	A 98	2500
A 22	560	A 55	1400	A 100	2540
A 23	575	A 56	1422	A 102	2591
A 23.5	600	A 57	1450	A 104	2650
A 24	610	A 58	1475	A 105	2667
A 25	637	A 59	1500	A 107	2725
A 26	660	A 60	1525	A 108	2743
A 26.5	670	A 61	1550	A 110	2800
A 27	690	A 62	1575	A 112	2845
A 28	710	A 63	1600	A 114	2896
A 29	737	A 64	1625	A 116	2946
A 29.5	750	A 65	1650	A 118	3000
A 30	762	A 66	1675	A 120	3048
A 31	787	A 67	1700	A 124	3150
A 31.5	800	A 68	1725	A 126	3200
A 32	813	A 69	1750	A 128	3250
A 33	841	A 70	1775	A 132	3350
A 34	863	A 71	1800	A 134	3404
A 35	890	A 72	1825	A 136	3454
A 35.5	900	A 73	1854	A 140	3550
A 36	914	A 74	1880	A 144	3658
A 37	940	A 75	1900	A 148	3750
A 37.5	950	A 76	1930	A 158	4000
A 38	965	A 77	1956	A 162	4114
A 38.5	975	A 78	1980	A 167	4250
A 39	990	A 79	2000	A 177	4500
A 39.5	1000	A 80	2032	A 197	5000
A 40	1016	A 81	2060		
A 40.5	1030	A 82	2083		
A 41	1041	A 83	2100		
A 42	1067	A 83.5	2120		
A 42.5	1075	A 84	2134		
A 43	1092	A 85	2160		
A 43.5	1105	A 86	2187		
A 44	1120	A 87	2210		
A 45	1143	A 88	2240		
A 46	1168	A 89	2261		
A 46.5	1180	A 90	2286		
A 47	1200	A 91	2311		

Profil / Section / Perfil B/17 x 11



Code Nr. Code No.	Li (mm)	Code Nr. Code No.	Li (mm)	Code Nr. Code No.	Li (mm)
B 26	660	B 62	1575	B 111	2820
B 27	686	B 63	1600	B 112	2850
B 28	710	B 64	1625	B 114	2900
B 29	737	B 65	1650	B 115	2921
B 30	762	B 66	1675	B 116	2950
B 31.5	800	B 67	1700	B 118	3000
B 32	812	B 68	1725	B 120	3048
B 32.5	826	B 69	1750	B 122	3100
B 33	838	B 70	1775	B 124	3150
B 34	863	B 71	1800	B 126	3200
B 34.5	875	B 72	1829	B 128	3250
B 35	889	B 73	1850	B 130	3300
B 36	917	B 74	1880	B 132	3350
B 37	942	B 75	1900	B 134	3404
B 37.5	950	B 76	1930	B 136	3450
B 38	965	B 77	1950	B 138	3500
B 38.5	975	B 78	1981	B 140	3550
B 39	990	B 79	2000	B 142	3600
B 40	1016	B 80	2032	B 144	3658
B 40.5	1030	B 81	2060	B 146	3700
B 41	1040	B 82	2083	B 148	3750
B 41.5	1050	B 83	2108	B 150	3810
B 42	1067	B 83.5	2120	B 152	3860
B 42.5	1075	B 84	2134	B 154	3912
B 43	1090	B 85	2160	B 155	3950
B 43.5	1100	B 86	2187	B 156	3962
B 44	1120	B 87	2210	B 158	4000
B 45	1142	B 88	2240	B 160	4064
B 45.5	1163	B 89	2261	B 161	4087
B 46	1175	B 90	2286	B 162	4115
B 46.5	1180	B 91	2300	B 165	4200
B 47	1200	B 92	2337	B 167	4250
B 48	1220	B 93	2360	B 173	4394
B 48.5	1225	B 94	2388	B 175	4450
B 49	1250	B 95	2413	B 177	4500
B 50	1275	B 96	2438	B 180	4572
B 51	1300	B 97	2465	B 187	4750
B 52	1320	B 98	2500	B 195	4953
B 52.5	1330	B 99	2515	B 197	5000
B 53	1350	B 100	2540	B 208	5300
B 53.5	1360	B 101	2565	B 210	5334
B 54	1372	B 102	2600	B 220	5600
B 55	1400	B 103	2616	B 228	5792
B 56	1422	B 104	2650	B 236	6000
B 57	1450	B 105	2667	B 240	6100
B 58	1473	B 106	2700	B 248	6300
B 59	1500	B 107	2718	B 265	6700
B 60	1525	B 108	2750	B 276	7000
B 61	1550	B 110	2800	B 280	7100


Profil / Section / Perfil C/22 x 14




Code Nr. Code No.	Li (mm)	Code Nr. Code No.	Li (mm)	Code Nr. Code No.	Li (mm)
C 47	1194	C 97	2462	C 191	4850
C 48	1220	C 98	2489	C 193	4900
C 49	1250	C 99	2525	C 195	4953
C 51	1295	C 100	2540	C 197	5004
C 52	1320	C 101	2560	C 201	5100
C 53	1350	C 102	2591	C 205	5200
C 54	1370	C 104	2642	C 208	5285
C 55	1400	C 105	2667	C 209	5300
C 56	1425	C 106	2692	C 210	5334
C 57	1450	C 108	2750	C 213	5400
C 58	1475	C 110	2800	C 217	5500
C 59	1500	C 112	2845	C 220	5588
C 60	1525	C 114	2896	C 221	5600
C 61	1550	C 115	2921	C 224	5700
C 62	1575	C 116	2950	C 225	5715
C 63	1600	C 117	2971	C 228	5800
C 65	1650	C 118	3000	C 232	5900
C 66	1676	C 120	3048	C 236	5995
C 67	1700	C 122	3100	C 240	6096
C 68	1727	C 124	3150	C 244	6200
C 69	1750	C 126	3200	C 248	6300
C 70	1776	C 128	3250	C 252	6400
C 71	1800	C 130	3302	C 256	6500
C 72	1830	C 132	3350	C 259	6600
C 73	1854	C 134	3404	C 264	6700
C 74	1880	C 136	3456	C 265	6730
C 75	1905	C 138	3505	C 268	6800
C 76	1930	C 140	3550	C 270	6858
C 77	1956	C 142	3607	C 272	6900
C 78	1981	C 144	3658	C 276	7000
C 79	2006	C 146	3700	C 280	7112
C 80	2032	C 148	3750	C 284	7200
C 81	2057	C 150	3810	C 288	7300
C 82	2082	C 158	4000	C 292	7400
C 83	2108	C 162	4115	C 295	7500
C 84	2134	C 167	4250	C 297	7544
C 85	2159	C 169	4300	C 299	7600
C 86	2184	C 173	4394	C 300	7620
C 87	2210	C 175	4450	C 303	7696
C 88	2235	C 177	4500	C 307	7800
C 89	2260	C 179	4550	C 311	7900
C 90	2286	C 180	4572	C 315	8000
C 91	2311	C 181	4600		
C 92	2336	C 182	4650		
C 93	2360	C 185	4700		
C 94	2388	C 187	4750		
C 95	2413	C 189	4800		
C 96	2438	C 190	4826		

Profil / Section / Perfil


25 x 16



D/32 x 20




E/40 x 25

[illegible]

Code Nr. Code No.	Li (mm)
D 79	2000
D 98	2500
D 104	2650
D 110	2800
D 118	3000
D 120	3048
D 124	3150
D 128	3250
D 132	3350
D 135	3425
D 136	3455
D 140	3550
D 144	3660
D 148	3750
D 154	3925
D 158	4000
D 162	4115
D 167	4250
D 173	4394
D 177	4500
D 180	4572
D 187	4750
D 195	4953
D 197	5000
D 208	5300
D 210	5334
D 220	5600
D 225	5715
D 236	6000
D 240	6096
D 248	6300
D 264	6700
D 270	6858
D 280	7100
D 295	7500
D 300	7620
D 315	8000
D 330	8382
D 335	8500
D 354	9000
D 374	9500
D 394	10000
D 441	11200
D 492	12500

[illegible]

Profil / Section / Perfil XPA 12.7 x 10



Ld (mm)

XPA	637
XPA	732
XPA	757
XPA	782
XPA	800
XPA	807
XPA	832
XPA	850
XPA	857
XPA	882
XPA	900
XPA	907
XPA	932
XPA	950
XPA	957
XPA	982
XPA	1000
XPA	1007
XPA	1030
XPA	1060
XPA	1082
XPA	1107
XPA	1120
XPA	1132
XPA	1157

Ld (mm)


XPA	1180
XPA	1207
XPA	1232
XPA	1250
XPA	1257
XPA	1272
XPA	1282
XPA	1307
XPA	1320
XPA	1332
XPA	1357
XPA	1372
XPA	1382
XPA	1400
XPA	1432
XPA	1457
XPA	1482
XPA	1500
XPA	1507
XPA	1532
XPA	1557
XPA	1582
XPA	1600
XPA	1607
XPA	1632

Ld (mm)

XPA	1657
XPA	1682
XPA	1700
XPA	1707
XPA	1732
XPA	1757
XPA	1782
XPA	1800
XPA	1882
XPA	1900
XPA	2000
XPA	2120
XPA	2240
XPA	2360
XPA	2500
XPA	2650
XPA	2800
XPA	3000
XPA	3150
XPA	3350
XPA	3550
XPA	3750
XPA	4000
XPA	4250
XPA	4500

Profil / Section / Perfil

XPB 16.3 x 13



Ld (mm)

XPB	1250
XPB	1320
XPB	1400
XPB	1500
XPB	1600

XPB	1700
XPB	1800
XPB	1900
XPB	2000
XPB	2120

XPB	2240
XPB	2360
XPB	2500
XPB	2650
XPB	2800

XPB	3000
XPB	3150
XPB	3350
XPB	3550
XPB	3750


XPB	4000
XPB	4250
XPB	4500
XPB	4750
XPB	5000

XPB	5300
XPB	5600
XPB	6000
XPB	6300
XPB	6700

XPB	7100
XPB	7500

Weitere Längen auf Anfrage / Special

XPC 22 x 18



Ld (mm)

XPC	2000
XPC	2120
XPC	2240
XPC	2360
XPC	2500

XPC	2650
XPC	2800
XPC	3000
XPC	3150
XPC	3350


XPC	3550
XPC	3750
XPC	4000
XPC	4250
XPC	4500

XPC	4750
XPC	5000
XPC	5300
XPC	5600
XPC	6000

XPC	6300
XPC	6700
XPC	7100
XPC	7500

queurs spéciales sur demande / Longitudes espe

Profil / Section / Perfil ZX/X10




Code Nr.
Code No. Ld (mm) Li (mm)

ZX 22	581	559
ZX 23	607	585
ZX 24	632	610
ZX 25	657	635
ZX 26	682	660
ZX 27	708	686
ZX 28	732	710
ZX 29	759	737
ZX 30	784	762
ZX 31	809	787
ZX 32	832	810
ZX 33	860	838
ZX 34	885	863
ZX 35	912	890
ZX 36	936	914
ZX 37	962	940
ZX 38	987	965
ZX 39	1013	991
ZX 40	1038	1016
ZX 41	1063	1041

Code Nr.
Code No. Ld (mm) Li (mm)

ZX 42	1092	1070
ZX 43	1114	1092
ZX 44	1142	1120
ZX 45	1165	1143
ZX 46.5	1202	1180
ZX 47	1216	1194
ZX 48	1247	1225
ZX 49	1267	1245
ZX 50	1292	1270
ZX 51	1322	1300
ZX 52	1342	1320
ZX 53	1372	1350
ZX 54	1397	1375
ZX 55	1422	1400
ZX 100	2562	2540


Profil / Section / Perfil BX/X17



Code Nr. Code No.	Ld (mm)	Li (mm)
BX 23	625	585
BX 24	650	610
BX 25	675	635
BX 26	700	660
BX 26.5	710	670
BX 27	725	685
BX 28	750	710
BX 29	775	737
BX 30	802	762
BX 31	827	787
BX 31.5	840	800
BX 32	853	813
BX 32.5	865	825
BX 33	878	838
BX 33.5	890	850
BX 34	904	864
BX 34.5	915	875
BX 35	929	889
BX 35.5	940	900
BX 36	952	912
BX 36.5	965	925
BX 37	977	937
BX 37.5	990	950
BX 38	1005	965
BX 39	1030	990
BX 39.5	1040	1000
BX 40	1056	1016
BX 40.5	1065	1025
BX 41	1081	1041
BX 41.5	1090	1050
BX 42	1100	1060
BX 42.5	1115	1075
BX 43	1132	1092
BX 43.25	1140	1100
BX 44	1160	1120
BX 45	1190	1150
BX 45.5	1200	1160
BX 46	1215	1175
BX 46.5	1220	1180
BX 47	1240	1200
BX 48	1265	1225
BX 49	1290	1250
BX 50	1315	1275
BX 51	1340	1300
BX 52	1365	1325
BX 52.5	1375	1335
BX 53	1390	1350
BX 54	1415	1375
BX 55	1440	1400
BX 56	1465	1425
BX 57	1490	1448
BX 58	1512	1473

Code Nr. Code No.	Ld (mm)	Li (mm)
BX 59	1540	1500
BX 60	1565	1525
BX 61	1590	1550
BX 62	1615	1575
BX 63	1640	1600
BX 64	1665	1625
BX 65	1690	1650
BX 66	1715	1675
BX 67	1740	1700
BX 68	1765	1725
BX 69	1790	1750
BX 70	1815	1775
BX 71	1840	1800
BX 73	1890	1850
BX 74	1915	1875
BX 75	1940	1900
BX 76	1965	1925
BX 77	1990	1950
BX 78	2015	1975
BX 79	2040	2000
BX 80	2070	2030
BX 81	2100	2060
BX 83	2248	2108
BX 85	2200	2160
BX 87	2255	2215
BX 88	2280	2240
BX 93	2400	2360
BX 94	2428	2388
BX 95	2450	2410
BX 98	2540	2500
BX 100	2580	2540
BX 104	2690	2650
BX 105	2715	2675
BX 112	2885	2845
BX 118	3040	3000
BX 124	3190	3150
BX 132	3390	3350
BX 136	3490	3450
BX 144	3700	3660
BX 148	3800	3760
BX 152	3901	3861
BX 158	4030	4000
BX 159	4060	4020
BX 173	4426	4395
BX 177	4530	4500
BX 180	4612	4575
BX 187	4790	4750
BX 197	5040	5000
BX 210	5375	5335
BX 248	6340	6300

Profil / Section / Perfil CX/X22



Code Nr. Code No.	Ld (mm)	Li (mm)
CX 47	1252	1194
CX 48	1278	1220
CX 49	1308	1250
CX 51	1353	1295
CX 52	1378	1320
CX 53	1408	1350
CX 54	1428	1370
CX 55	1458	1400
CX 56	1483	1425
CX 57	1508	1450
CX 58	1533	1475
CX 59	1558	1500
CX 60	1583	1525
CX 61	1608	1550
CX 62	1633	1575
CX 63	1658	1600
CX 65	1708	1650
CX 66	1734	1676
CX 67	1758	1700
CX 68	1785	1727
CX 69	1808	1750
CX 70	1834	1776
CX 71	1858	1800
CX 72	1888	1830
CX 73	1912	1854
CX 74	1938	1880
CX 75	1963	1905
CX 76	1988	1930
CX 77	2014	1956
CX 78	2039	1981
CX 79	2064	2006
CX 80	2090	2032
CX 81	2115	2057
CX 82	2140	2082
CX 83	2166	2108
CX 84	2192	2134
CX 85	2217	2159
CX 86	2242	2184
CX 87	2268	2210
CX 88	2293	2235
CX 89	2318	2260
CX 90	2344	2286
CX 92	2394	2336
CX 93	2418	2360
CX 94	2446	2388
CX 95	2471	2413
CX 96	2496	2438
CX 97	2520	2462

Code Nr. Code No.	Ld (mm)	Li (mm)
CX 98	2547	2489
CX 99	2583	2525
CX 100	2598	2540
CX 101	2618	2560
CX 102	2649	2591
CX 104	2700	2642
CX 105	2725	2667
CX 106	2750	2692
CX 108	2808	2750
CX 110	2858	2800
CX 112	2903	2845
CX 114	2954	2896
CX 115	2979	2921
CX 116	3008	2950
CX 117	3029	2971
CX 118	3058	3000
CX 120	3106	3048
CX 122	3158	3100
CX 124	3208	3150
CX 126	3258	3200
CX 128	3308	3250
CX 130	3360	3302
CX 132	3408	3350
CX 134	3462	3404
CX 136	3514	3456
CX 138	3563	3505
CX 140	3608	3550
CX 142	3665	3607
CX 144	3716	3658
CX 146	3758	3700
CX 148	3808	3750
CX 150	3868	3810
CX 180	4630	4572
CX 187	4808	4750
CX 190	4884	4826
CX 195	5011	4953
CX 197	5062	5004
CX 208	5343	5285
CX 210	5392	5334
CX 220	5646	5588
CX 236	6053	5995
CX 248	6358	6300
CX 264	6788	6730
CX 300	7678	7620

Breitkeilriemen - Variable speed belts - Courroies variateur



Profil / Section / Perfil

	Li (mm)	ISO Code	Ld (mm)
13 x 5	600		624
	700		724
	750		774
	850		874
17 x 5	576	W16	600
	606	W16	630
	686	W16	700
	776	W16	800
	876	W16	900
	976	W16	1000
20 x 10	600		650
	700		750
	800		850
	900		950
	1000		1050
21 x 6	600	W20	630
	610	W20	640
	680	W20	710
	700	W20	730
	750	W20	780
	770	W20	800
	800	W20	830
	850	W20	880
	870	W20	900
	900	W20	930
	950	W20	980
	970	W20	1000
	1120	W20	1150
	1180	W20	1210
	1220	W20	1250
22 x 8	600		640
	610		650
	650		690
	675		715
	700		740
	750		790
	800		840
	850		890
	900		940
	950		990
	1000		1040
	1060		1100
	1120		1160
	1180		1220

	Li (mm)	ISO Code	Ld (mm)
22 x 8	1250		1290
	1320		1360
	1400		1440
	1500		1540
	1600		1640
	1700		1740
23 x 10	760		810
	810		860
	830		880
	865		915
26 x 8	600	W25	640
	650	W25	690
	700	W25	740
	750	W25	790
	800	W25	840
	850	W25	890
	900	W25	940
	950	W25	990
	1000	W25	1040
	1060	W25	1100
	1120	W25	1160
	1180	W25	1220
	1250	W25	1290
	1320	W25	1360
	1400	W25	1440
	1450	W25	1490
	1500	W25	1540
	1600	W25	1640
	1700	W25	1740
28 x 8	600		640
	650		690
	700		740
	750		790
	800		840
	850		890
	900		940
	950		990
	1000		1040
	1060		1100
	1120		1160
	1180		1220
	1250		1290
	1320		1360
	1400		1440
	1450		1490

Breitkeilriemen - Variable speed belts - Courroies variateur



Profil / Section / Perfil

	Li (mm)	ISO Code	Ld (mm)
28 x 8	1500	1550	
	1600	1640	
	1700	1740	
	1800	1840	
	2000	2040	
	2240	2280	
	2500	2540	
30 x 10	650	962	
	665	1012	
	700	1062	
	800	1122	
	850	1182	
	875	1242	
	900	1312	
	950	1382	
	1000	1462	
	1035	1552	
	1050	1662	
	1120	1762	
	1185	1862	
	1200	2062	
	1320	2302	
	1340	2302	
	1500	2302	
	1600	2302	
	1700	2302	
	1750	2302	
	1800	2302	
	2000	2302	
	2240	2302	
32 x 10	750	W31.5	800
	790	W31.5	840
	820	W31.5	870
	850	W31.5	900
	900	W31.5	950
	950	W31.5	1000
	1000	W31.5	1050
	1073	W31.5	1120
	1120	W31.5	1170
	1180	W31.5	1230
	1200	W31.5	1250
	1250	W31.5	1300
	1353	W31.5	1400
	1750	W31.5	1800
35 x 12	800		860

	Li (mm)	ISO Code	Ld (mm)
35 x 12	850	910	
	900	960	
	950	1010	
	1000	1060	
	1050	1110	
	1100	1160	
	1180	1240	
	1250	1310	
	1400	1460	
	1500	1560	
	1600	1660	
36 x 14	1140	1210	
	1720	1790	
37 x 10	660	710	
	750	800	
	800	850	
	900	950	
	950	1000	
	1000	1050	
	1060	1110	
	1120	1170	
	1180	1230	
	1250	1300	
	1320	1370	
	1400	1450	
	1500	1550	
	1600	1650	
	1700	1750	
	2000	2050	
	2240	2290	
	2500	2850	
	2800	2850	
41 x 13	900	960	
	925	985	
	950	W40	1010
	970	W40	1030
	1000	W40	1060
	1040	W40	1100
	1060	W40	1120
	1120	W40	1180
	1180	W40	1240
	1190	W40	1250
	1250	W40	1310
	1340	W40	1400
	1400	W40	1460

Breitkeilriemen - Variable speed belts - Courroies variateur



Profil / Section / Perfil

	Li (mm)	ISO Code Ld (mm)		Li (mm)	ISO Code Ld (mm)
41 x 13	1440	W40 1500	65 x 20	1706	W 63 1800
	1500	W40 1560		1906	W 63 2000
	1600	W40 1660		2146	W 63 2240
	1740	W40 1800		2406	W 63 2500
	1940	W40 2000		2706	W 63 2800
	2180	W40 2240		3056	W 63 3150
	2180	W40 2240		3456	W 63 3550
	2440	W40 2500			
47 x 13	900	962	70 x 18	1445	1535
				1500	1590
	950	1012		1550	1640
	1000	1062		1575	1565
	1060	1122		1600	1690
	1120	1182		1700	1790
	1180	1242		1800	1890
	1250	1312		1900	1990
	1320	1382		2000	2090
	1400	1462		2240	2330
	1500	1552		2500	2590
	1600	1662		2530	2620
	1700	1762		2797	2887
	1800	1862		3090	3180
	2000	2062		3150	3240
52 x 16	2240	2302			
	1175	W50 1250			
	1245	W50 1320			
	1325	W50 1400			
	1405	W50 1480			
	1525	W50 1600			
	1605	W50 1680			
	1725	W50 1800			
	1805	W50 1880			
	1925	W50 2000			
	2005	W50 2080			
	2165	W50 2240			
	2245	W50 2320			
55 x 16					
	1250	1325			
	1320	1395			
	1400	1475			
	1500	1575			
	1600	1675			
	1700	1775			
	2000	2075			
	2240	2305			
	2500	2575			

Profil / Section / Perfil SPZ[illegible]

Profil / Section / Perfil SPA



Ld (mm)

Ld (mm)

Ld (mm)

SPA	900
SPA	1000
SPA	1107
SPA	1132
SPA	1157
SPA	1180
SPA	1200
SPA	1232
SPA	1250
SPA	1272
SPA	1282
SPA	1300
SPA	1332
SPA	1357
SPA	1382
SPA	1400
SPA	1432
SPA	1457
SPA	1482
SPA	1500
SPA	1532
SPA	1557
SPA	1582
SPA	1600
SPA	1632
SPA	1657
SPA	1682
SPA	1700
SPA	1707
SPA	1732

SPA	1757
SPA	1782
SPA	1800
SPA	1832
SPA	1857
SPA	1882
SPA	1900
SPA	1932
SPA	1957
SPA	1982
SPA	2000
SPA	2032
SPA	2057
SPA	2082
SPA	2120
SPA	2132
SPA	2182
SPA	2207
SPA	2240
SPA	2282
SPA	2300
SPA	2332
SPA	2382
SPA	2432
SPA	2482
SPA	2500
SPA	2532
SPA	2582
SPA	2607
SPA	2632

SPA	2682
SPA	2732
SPA	2782
SPA	2800
SPA	2832
SPA	2847
SPA	2882
SPA	2932
SPA	3000
SPA	3032
SPA	3082
SPA	3150
SPA	3182
SPA	3282
SPA	3350
SPA	3382
SPA	3550
SPA	3750
SPA	4000
SPA	4250
SPA	4500
SPA	5300

SPB



Ld (mm)

Ld (mm)

SPC	2240
SPC	2360
SPC	2650
SPC	2800
SPC	3000

SPC	3150
SPC	3350
SPC	3550
SPC	3750
SPC	4000

SPC	4250
SPC	4500
SPC	4750
SPC	5000
SPC	5300

SPC	5600
SPC	6000
SPC	6300
SPC	6700
SPC	7100

SPC	7500
SPC	8000
SPC	8500
SPC	9000
SPC	9500

SPC	10000
SPC	10600
SPC	11200
SPC	11800
SPC	12500

8V / 25J

[illegible]

Profil / Section / Perfil A / HA

B / HB



Code Nr. Code No.	A Li (mm)	HA La (mm)
51	1300	1336
57	1450	1486
59	1500	1536
60	1525	1561
64	1625	1661
67	1700	1736
70	1775	1811
71	1800	1836
75	1900	1936
76	1930	1966
79	2000	2036
80	2032	2068
81	2060	2096
82	2083	2119
84	2134	2170
85	2160	2196
87	2210	2246
88	2240	2276
90	2286	2322
91	2310	2346
92	2337	2373
93	2360	2396
95	2413	2449
96	2438	2474
97	2464	2500
98	2500	2536
100	2540	2576
102	2591	2627
104	2650	2686
106	2692	2728
108	2743	2779
110	2794	2830
112	2845	2881
120	3048	3084
128	3250	3286
144	3658	3694
158	4000	4036
167	4250	4286
187	4750	4786
197	5000	5036
206	5240	5276

Code Nr. Code No.	B Li (mm)	HB La (mm)
47	1200	1262
51	1300	1362
55	1400	1462
59	1500	1562
63	1600	1662
64	1625	1687
67	1700	1762
71	1800	1862
73	1850	1912
75	1900	1962
79	2000	2062
83	2100	2162
88	2240	2302
91	2300	2362
95	2400	2462
98	2500	2562
102	2600	2662
106	2700	2762
111	2824	2886
112	2845	2907
120	3048	3110
128	3250	3312
132	3350	3412
140	3550	3612
146	3700	3762
148	3750	3812
158	4000	4062
167	4250	4312
177	4500	4562
187	4750	4812
195	4953	5015
197	5000	5062
208	5300	5362
210	5334	5408
220	5600	5662
224	5700	5762
225	5715	5789
229	5825	5887
236	6000	6062
240	6096	6158
248	6300	6362
275	6985	7047
289	7340	7402
294	7468	7530
296	7520	7582

D / HD

[illegible]

5VX / 15JX

[illegible]

XPC



Ld (mm)

Poly-Vee belts

Profil / Section / Perfil PH



Section s (mm) h (mm)

PH	1,60	2,70
PJ	2,34	3,80
PK	3,56	5,00
PL	4,70	9,00


Lb
in mm Lb
in 1/10 inch

559	220
698	275
735	289
762	300
787	310
813	320
858	338
864	340
886	349
914	360
955	376
965	380
990	390
1016	400
1080	425
1092	430
1188	468
1194	470
1222	481
1230	484

Lb
in mm Lb
in 1/10 inch

1262	497
1270	500
1285	506
1301	512
1316	518
1371	540
1397	550
1475	581
1600	630
1895	746
1930	760
1992	784
2083	820

Profil / Section / Perfil PJ

[illegible][illegible]

Profil / Section / Perfil PK



Lb in mm	Lb in 1/10 inch
630	248
648	255
698	275
730	287
770	303
775	305
800	315
810	319
812	320
830	327
865	341
875	344
880	346
890	350
913	359
920	362
940	370
954	376
960	378
1000	394
1015	400
1035	407
1080	425
1090	429
1125	443
1130	445
1150	453
1165	459
1190	469
1205	474
1245	490
1280	504
1314	517
1321	520
1330	524

Lb in mm	Lb in 1/10 inch
1345	530
1371	540
1397	550
1420	559
1439	567
1460	575
1480	583
1520	598
1549	610
1560	614
1570	618
1600	630
1610	634
1645	648
1655	652
1664	655
1690	665
1725	679
1755	691
1843	726
1854	730
1885	742
1980	780
2031	800
2050	807
2080	819
2120	835
2164	852
2170	854
2236	880
2255	888
2362	930
2416	951
2515	990

Poly-Vee belts



Profil / Section / Perfil PL



Lb in mm	Lb in 1/10 inch
991	390
1041	410
1149	452
1168	460
1194	470
1219	480
1270	500
1295	510
1333	525
1346	530
1371	540
1397	550
1422	560
1473	580
1499	590
1562	615
1613	635
1664	655
1715	675
1727	680
1765	695
1803	710
1841	725
1943	765
1981	780
2019	795
2070	815
2096	825
2134	840
2195	864

Lb in mm	Lb in 1/10 inch
2235	880
2324	915
2362	930
2476	975
2515	990
2705	1065
2745	1081
2845	1120
2895	1140
2921	1150
2997	1180
3085	1215
3124	1230
3289	1295
3327	1310
3492	1375
3696	1455
4051	1595
4191	1650
4470	1760
4621	1819
5029	1980
5385	2120
6096	2400

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet
Papier De Datef Techniques
Papel De Datos Tecnicos

Keilriemen
V-belt
Courroies trapézoïdales
Correas trapezoïdales

Profil	Längenbereiche inch	mm	Querschnitt Breite x Höhe	Winkel	kg/m	Vmax. m/s	fb max	dw min	Temperatur- bereich	Anzahl der Zugstränge
Section	Length ranges inch	mm	Cross section width x height	Angle	kg/m	Belt speed m/s	Bending frequency	min.pulley diameter	temperature range	Number of cord cables
Z/M	inch Li 23 - 140	mm Li 584- 3556	10 x 6	40°	0,057	30	60	45	-40 - 80 C°	5
A	14 - 300	355- 7620	13 x 8	40°	0,108	30	60	71	-40 - 80 C°	7
B	18 - 600	457-15240	17 x 11	40°	0,179	30	60	112	-40 - 80 C°	**7
C	36 - 600	914-15240	22 x 14	40°	0,320	30	60	180	-40 - 80 C°	8
D	80 - 600	2032-15240	32 x 20	40°	0,672	30	60	315	-40 - 80 C°	10
E	80 - 600	2032-15240	40 x 25	40°	1,041	30	60	450	-40 - 80 C°	11
SPZ		mm Ld 637- 3556	9,7 x 8	40°	0,086	40	100	63	-40 -100 C°	6
SPA		890- 7620	12,7 x 10	40°	0,128	40	100	90	-40 -100 C°	8
SPB		890-15240	16,3 x 13	40°	0,210	40	100	140	-40 -100 C°	7
SPC		1524-15240	22 x 18	40°	0,390	40	100	224	-40 -100 C°	8
3V	inch La 25- 140	mm La 635- 3556	9,5 x 8	40°	0,075	40	100	63	-40 -100 C°	6
5V	50- 600	1270-15240	15,9 x 13	40°	0,207	40	100	140	-40 -100 C°	7
8V	80- 600	2032-15240	25,4 x 23	40°	0,552	40	100	315	-40 -100 C°	9
XPZ		mm Ld 560- 3550	9,7 x 8	40°	0,075	50	120	50	-40 -100 C°	6
XPA		560- 4500	12,7 x 10	40°	0,112	50	120	63	-40 -100 C°	8
XPB		580- 7620	16,3 x 13	40°	0,184	50	120	100	-40 -100 C°	7
XPC		*9000 650- 7620 *12500	22 x 18	40°	0,343	50	120	160	-40 -100 C°	8
ZX	inch Li 22- 100	mm Li 559- 2540	10 x 6	40°	0,055	50	120	40	-40 -100 C°	5
AX	22- 300 *400	355- 7620 *10160	13 x 8	40°	0,070	50	120	63	-40 -100 C°	7
BX	23- 300 *400	584- 7620 *10160	17 x 11	40°	0,552	50	120	90	-40 -100 C°	**7
CX	24- 300 *600	610- 7620 *15240	22 x 14	40°	0,552	50	120	140	-40 -100 C°	8
DX	80- 300	2032- 7620 *15240	32 x 20	40°	0,552	50	120	280	-40 -100 C°	10
3VX	inch La 22- 140	mm La 560- 3550	9,5 x 8	40°	0,066	50	120	56	-40 -100 C°	6
5VX	35- 300 *354	890- 7620 *9000	15,9 x 13	40°	0,182	50	120	112	-40 -100 C°	7
8VX	100- 300 *600	2540- 7620 *15240	25 x 23	40°	0,486	50	120	280	-40 -100 C°	9

*verfügbar ab Mai 2002
*available May 2002
Flankenoffene Vollprofile auf Anfrage
Raw edge laminated on request

** 55" 10
> 55" 7

Technisches Datenblatt Technical Data Sheet Papier De Datef Techniques Papel De Datos Tecnicos

Profil	Längenbereiche	Querschnitt Breite x Höhe	Winkel	Mittenabstand e	kg/m/Rippe	Vmax. m/s	fb max	dw min	Temperatur- bereich
Section	Length range	Cross section width x height	Angle	Centre distance e	kg/m/rib	Max.belt speed m/s	Bending frequency	min.pulley diameter	temperature range
SPZ	889 - 3556 mm	9.7 x 11	40°	12 +/- 0.3	0,119	30	60	71	-40 -100 C°
SPA	889 - 7620 mm	12.7 x 13	40°	15 +/- 0.3	0,195	30	60	100	-40 -100 C°
SPB	1250 - 15240 mm	16.3 x 11	40°	19 +/- 0.3	0,268	30	60	160	-40 -100 C°
SPC	1524 - 15240 mm	22 x 22	40°	25.5 +/- 0.5	0,495	30	60	250	-40 -100 C°
A/HA	889 - 7620 mm	13 x 11	40°	12 +/- 0.3	0,162	30	60	85	-40 - 80 C°
B/HB	1270 - 15240 mm	17 x 14.3	40°	15 +/- 0.3	0,260	30	60	118	-40 - 80 C°
C/HC	1524 - 15240 mm	22 x 18	40°	19 +/- 0.3	0,431	30	60	190	-40 - 80 C°
D/HD	2286 - 15240 mm	32 x 24.5	40°	25.5 +/- 0.5	0,957	30	60	355	-40 - 80 C°
3V	889 - 3556 mm	9.5 x 11	40°	10.3 +/- 0.25	0,113	30	60	71	-40 -100 C°
5V	1270 - 7620 mm	15.9 x 16.5	40°	17.5 +/- 0.5	0,262	30	60	160	-40 -100 C°
8V	2286 - 15240 mm	25 x 27	40°	28.6 +/- 0.8	0,685	30	60	315	-40 -100 C°
XPZ	1016 - 3550 mm	9.7 x 11	40°	12 +/- 0.3	0,105	40	100	67	-40 -100 C°
XPA	1143 - 4500 mm	12.7 x 13	40°	15 +/- 0.3	0,172	40	100	75	-40 -100 C°
XPB	1270 - 7620 mm	16.3 x 16.5	40°	19 +/- 0.3	0,231	40	100	112	-40 -100 C°
XPC	1524 - 7620 mm *9000 mm *15240 mm	22 x 22	40°	25.5 +/- 0.5	0,436	40	100	180	-40 -100 C°
AX	1016 - 7620 mm *10160 mm	13 x 11	40°	15 +/- 0.3	0,143	40	100	60	-40 -100 C°
BX	1143 - 7620 mm *10160 mm	17 x 14.3	40°	19 +/- 0.3	0,231	40	100	90	-40 -100 C°
CX	1270 - 7620 mm *15200 mm	22 x 18	40°	25.5 +/- 0.5	0,379	40	100	160	-40 -100 C°
DX	1524 - 7620 mm *15240 mm	32 x 24.5	40°	37 +/- 0.6	0,695	40	100	315	-40 -100 C°
3VX	1016 - 3556 mm	9.5 x 11	40°	10.3 +/- 0.25	0,099	40	100	67	-40 -100 C°
5VX	1270 - 7620 mm *9000 mm	15.9 x 16.5	40°	17.5 +/- 0.5	0,236	40	100	112	-40 -100 C°
8VX	2540 - 7620 mm *15240 mm	25 x 27	40°	28.6 +/- 0.8	0,603	40	100	280	-40 -100 C°
XPA FPL	1143 - 4500 mm	12.7 x 13	40°	15 +/- 0.3	0,195	30	60	100	-40 -100 C°
XPB FPL	1270 - 7620 mm *9000 mm	16.3 x 16.5	40°	19 +/- 0.3	0,268	30	60	160	-40 -100 C°
XPC FPL	1524 - 7620 mm *12500 mm	22 x 22	40°	25.5 +/- 0.5	0,495	30	60	250	-40 -100 C°
AX FPL	1016 - 7620 mm *10160 mm	13 x 11	40°	15 +/- 0.3	0,162	30	60	85	-40 -100 C°
BX FPL	1270 - 7620 mm *12700 mm	17 x 14.3	40°	19 +/- 0.3	0,260	30	60	118	-40 -100 C°
CX FPL	1524 - 7620 mm *15240 mm	22 x 18	40°	25.5 +/- 0.5	0,431	30	60	190	-40 -100 C°
5VX FPL	1270 - 7620 mm *9000 mm	15.9 x 16.5	40°	17.5 +/- 0.5	0,262	30	60	160	-40 -100 C°
8VX FPL	1270 - 7620 mm *15240 mm	17 x 14.3	40°	28.6 +/- 0.8	0,685	30	60	315	-40 -100 C°

*Verfügbar ab Mai 2002
*available May 2002
FPL = Full profile laminated

Längenumrechnungswerte Lengths conversion values

Longueurs valeurs de conversion Longitudes valores de conversion

Profil Section	Nennlänge Rated length	Außenlänge Outside length	Richtlänge Pitch length	Innenlänge Inside length
SPZ	L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	— —	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$
SPA	L_d	$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	— —	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$
SPB	L_d	$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	— —	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$
SPC	L_d	$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	— —	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$
3V/9N	L_a	—	$L_d \approx L_a - 4$	$L_i \approx L_a - 42$
5V/15N	L_a	—	$L_d \approx L_a - 11$	$L_i \approx L_a - 71$
8V/25N	L_a	—		$L_i \approx L_a - 120$
Z/10	L_d	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_a - 16$	— —
A/13	L_d	$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	$L_d \approx L_i + 30$ $L_d \approx L_a - 20$	— —
B/17	L_d	$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 26$	$L_d \approx L_i + 43$ $L_d \approx L_a - 26$	— —
C/22	L_d	$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	$L_d \approx L_i + 58$ $L_d \approx L_a - 30$	— —
25	L_d	$L_a \approx L_i + 100$ $L_a \approx L_d + 39$	$L_d \approx L_i + 61$ $L_d \approx L_a - 39$	— —
D/32	L_d	$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_d + 51$	$L_d \approx L_i + 75$ $L_d \approx L_a - 51$	— —
E/40	L_d	$L_a \approx L_i + 157$ $L_a \approx L_d + 77$	$L_d \approx L_i + 80$ $L_d \approx L_a - 77$	— —
XPZ	L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	— —	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$
XPA	L_d	$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	— —	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$
XPB	L_d	$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	— —	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$
XPC	L_d	$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	— —	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$
3VX	L_a	—	$L_d \approx L_a - 4$	$L_i \approx L_a - 42$
5VX	L_a	—	$L_d \approx L_a - 11$	$L_i \approx L_a - 71$
8VX	L_a	—		$L_i \approx L_a - 120$
ZX/X10	L_d	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_a - 16$	— —
AX/X13	L_d	$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	$L_d \approx L_i + 30$ $L_d \approx L_a - 20$	— —
BX/X17	L_d	$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 26$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_a - 29$	— —
CX/X22	L_d	$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	$L_d \approx L_i + 58$ $L_d \approx L_a - 30$	— —
DX/X32	L_d	$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_d + 51$	$L_d \approx L_i + 75$ $L_d \approx L_a - 51$	— —

Alle Werte in mm: L_a = Außenlänge; L_d = Richtlänge; L_i = Innenlänge

Toutes les valeurs en mm: L_a = longueur extérieure; L_d = longueur primitive; L_i = longueur intérieure

All values in mm: L_a = outside length; L_d = datum length; L_i = inside length

Todos los valores en mm: L_a = longitud exterior; L_d = longitud efectiva; L_i = longitud interior

Assortment List

